

<b>LUKAS</b>	<b>eDRAULIC Kombinirani alat</b>			<b>HR</b>
	<b>SC 258 e<sup>3</sup> 93-30-14</b>			
	Tehnički podaci			
<b>Ne metričke dimenzije služe samo za referencu.</b>				
<b>Nomenklatura</b>		<b>Vrijednost</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Napomena</b>
<b>Dimenzije</b>	L x W x H	792 x 210 x 253 31.2 x 8.27 x 9.96	mm in.	zatvoreno; bez baterije
<b>Performanse rezanja</b>		Ø 26 Ø 1.02	mm in.	prema EN 13204 / NFPA 1936
<b>Širina otvora na vrhovima</b>		321 12.6	mm in.	na vrhovima
<b>Rezanje po širini otvora</b>	min.	233 9.2	mm in.	kraj područja rezanja
<b>Sila / širenje</b>	min.	32 7200	kN lbf.	25 mm od prednjeg kraja vrhova
<b>Sila / širenje</b>	max.	700 157000	kN lbf.	
<b>Sila / rezanje</b>	max.	280 63000	kN lbf.	
<b>Sila / povlačenje</b>	max.	34 7640	kN lbf.	Sa setom lanaca KSV 8/258
<b>Vučna udaljenost</b>		330 13	mm in.	Sa setom lanaca KSV 8/258
<b>Radna temperatura</b>		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
<b>Težina</b>		14,4 31.7	kg lbs.	uklj. Hidraulično ulje, bez baterije
<b>Težina baterije 9 Ah</b>		1,6 3.6	kg lbs.	
<b>Težina baterije 5 Ah</b>		1,2 2.7	kg lbs.	
<b>Klasa zaštite DIN EN 60529: 2014-09</b>		IP 58		Do 60 minuta i dubine do 3 metra
<b>Vrijeme otvaranja / zatvaranja</b>	>	2	s	
<b>Razina tlaka buke</b>	Mirovanje. Max. opterećenje	65 70	dB(A) dB(A)	
<b>Punjiva baterija 1/2</b>		25,2 5,0 / 9,0	V DC Ah	Li-Ion, opcijski pribor
<b>Trenutna potrošnja</b>		9,5 43	A A	mirovanje maks. opterećenje
<b>EN 13204 performanse rezanja</b>		1G-2F-3F-4F-5G		
<b>Radni tlak</b>		70 10,000	MPa psi	
<b>Bilješke:</b>				
Budući da sve vrijednosti podliježu tolerancijama, mogu se pojaviti male razlike između podataka vaše opreme i ovih podataka.				
<b>LUKAS Hydraulik GmbH</b>	Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			